

MONTAGEANLEITUNG SH AGZ SICHERHEITSHAKEN FÜR DOPPELFALZZIEGEL

Vor Einbau des SH AGZ Sicherheitshakens ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen.

Der SH AGZ Sicherheitshaken dient dem Einhängen von Dachdeckerleitern oder Dachdeckerstühlen und der Sicherung einer Person gegen Absturz.

Für die Montage des SH AGZ Sicherheitshakens werden die zu verwendenden Schrauben mitgeliefert (4 Stk. 8x80 mm Tellerkopfschrauben und 4 Stk. 8x100 mm Schrauben). Zusätzlich wird ein konisches Traufbrett mindestens 27–50/140 mm benötigt.

Wichtig: Bei einer Durchdringung der Schrauben durch das Unterdach muss dies gem. Norm SIA 232/1, (Ziff. 2.2.10.3) dicht sein.

Das konische Traufbrett wird über mindestens drei Konterlatten / Sparren und zwei Sparrenfelder befestigt. Pro Konterlatte bzw. Sparren werden 2 Stk. 8x80 mm und 2 Stk. 8x100 mm Tellerkopfschrauben benötigt.

Wichtig: Die bestehende Konterlattung muss die Festigkeitsklasse C24 gemäss der Norm SIA 232/1 dimensioniert und der Norm SIA 261 befestigt sein, um die entstehenden Lasten aufnehmen zu können. Das konische Traufbrett muss mindestens 10 cm seitwärts über die Konterlatte herausragen.

Die Schraubenlöcher müssen über der Konterlattung eingemittet sein. Der SH AGZ Sicherheitshaken wird mit mindestens vier Tellerkopfschrauben 2 Stk. 8 x 100 mm und 2 Stk. 8 x 80 mm durch das konische Traufbrett in die Konterlatte befestigt

Je nach Situation kann der SH AGZ Sicherheitshaken links oder rechts der Konterlatte montiert werden.

Wenn nötig «Schroten» des unteren oder oberen Ziegels damit der SH AGZ Sicherheitshaken flach aufliegt. Anschliessend kann fertig eingedeckt werden.

