


| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag | |
|----------------|---|-------|----|---|-----------------|-------|
| 314D/13 | Maurerarbeiten (V'20) | | |  | | |
| 000 | Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20) | | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | | |
| 100 | Mauerwerk aus künstlichen Steinen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | | |
| 110 | Mauerwerk aus Backstein MB und MBD <hr/> | | | | | |
| 114 | Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD. | | | | | |
| .500 | Bewehrtes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern. | | | | | |
| .501 | 01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk Ziegeleien | 0 | m2 | | | |
| | | | | | Übertrag | |

| NPK 314 V'20 Volltext | Projekt: Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG Leistungsverzeichnis: TFL Armo® | | | | Seite 2 10.3.2021 |
|--------------------------|---|-------|----|-----------|----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen | | | | |
| | 02 d mm 12.5. l x h cm 29x19. | | | | |
| | 03 h m | | | | |
| | 04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen. | | | | |
| .502 | 01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen | 0 | m2 | | |
| | 02 d mm 15. l x h cm 29x19. | | | | |
| | 03 h m | | | | |
| | 04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen. | | | | |
| .503 | 01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen | 0 | m2 | | |
| | 02 d mm 17.5. l x h cm 29x19. | | | | |
| | 03 h m | | | | |
| | 04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen. | | | | |
| 500 | Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk | | | | |
| | Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 520 | Mauerwerksbewehrung | | | | |
| 521 | Lagerfugenbewehrungen. | | | | |
| .100 | Feuerverzinkter Stahl. | | | | |
| .110 | 2 Längsdrähte, d mm 4. | | | | |
| .111 | Abstand mm 50 bis 120. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 521.120 | 2 Längsdrähte, d mm 5. | | | | |
| .121 | Abstand mm 50 bis 180. | 0 | m | | |
| 522 | Mauerwerksbewehrung vertikal. | | | | |
| .001 | 01 Beschreibung: 02 Marke, Typ..... 03 LE = kg. | 0 | LE | | |
| .002 | 01 Armierungsanschluss zu Betonboden. Löcher in Beton bohren, inkl. ausbürsten und ausblasen von Bohrlöchern. Armierungsanschluss mit geeigneter Klebemasse injizieren. 02 Klebemasse Marke, Typ..... 03 LE = St. | 0 | LE | | |
| 540 | Maueranschlüsse | | | | |
| 541 | Anschlussbewehrung für Zwi- schenwand während des Auf- mauerns in Lagerfugen ein- mörteln. | | | | |
| .100 | Feuerverzinkter Stahl. | | | | |
| .101 | d mm 4. | 0 | St | | |
| | Total: TFL Armo® | | | | |
| | | | | | |